



szlifierko-polerka

- Zakres szybkości do 500 RPM (regulowany)
- sztywny blat odporny na korozję obudowa FRP
- 0,5HP silnik o wysokim momencie obrotowym
- płynna zmiana prędkości
- elastyczny strumień wody z zaworem
- aluminiowy dysk 250mm średnicy-wymienny
- mocowanie 1 1/4" (standardowo)
- niezależna głowica polerująca (opcja, automatyczny docisk mechaniczny o sile 40N)
- cyfrowy timer.

Instrukcja w języku polskim

Certyfikat producenta

Certyfikat CE.

Cechy:

- ☐ Ergonomiczna obudowa wykonana z ABS.
- ☐ Ekran dotykowy LCD o wysokiej rozdzielczości, zapewniający czytelna i intuicyjną obsługę.
- ☐ Bezszcotkowy silnik zapewnia cichą i szybką pracę.
- ☐ Tarcza szlifierska jest wykonana ze stali nierdzewnej,
- ☐ Mocna, duża rama nośna zapewnia precyzyjne wyważenie obrotowe.



- ☐ Szczelna konstrukcja wrzeciona zapewnia długotrwałą obsługę.
- Płynna regulacja prędkości tarczy szlifierskiej lub czterobiegowa regulacja obrotów w prawo lub w lewo, gwarantuje uzyskanie zgładów najwyższej jakości.
- ☐ Tarcza magnetyczna w która wyposażone jest stanowisko zapewnia szybka wymianę papieru ściernego.
- ☐ Oferowany model wyposażony jest w automatyczną głowicę szlifierską dzięki czemu zastępuje ręczne szlifowanie i polerowanie. Regulowany czas i prędkość obrotowa głowicy, z systemem oświetleniowym, poprawia jakość pracy i polerowania oraz wydajność próbek.
- ☐ Możliwość przechowywać dziesięciu rodzajów procedur szlifowania i polerowania

Model	SYMPZ-100
Średnica tarczy	254mm lub 300mm
Średnica papieru	250mm lub 300mm
Prędkość obrotowa	Regulowana od 100~1000r/min
Kierunek obrotów tarczy	Prawo-lewo
Silnik	DC motor, 230V, 1.2kW
Głowica	Silnik krokowy, 200W
Stałe prędkości	Regulowane 20~120r/min
Regulowany czas	0~99min
Uchwyt próbek	6 gniazd
Średnice tulei próbek do wyboru	Φ25mm, Φ30mm, Φ40mm lub wskazana przez zamawiającego