

NAPRĘŻENIE

Warstwa		SIZZ [MPa]	SIZY [MPa]	SIZX [MPa]	SIYY [MPa]	SIYX [MPa]	SIXX [MPa]
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC) KR3-KR4 konstrukcja podatna +13°C	strop	-0,8515982	0,0000000	0,0000000	-2,0314402	0,0000000	-2,0314402
	spąg	-0,7745809	0,0000000	0,0000000	-1,0920667	0,0000000	-1,0920667
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC) KR3-KR7 konstrukcja podatna +13°C	strop	-0,7745809	0,0000000	0,0000000	-1,1737983	0,0000000	-1,1737983
	spąg	-0,4242820	0,0000000	0,0000000	0,1103065	0,0000000	0,1103065
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC) KR3-KR7 konstrukcja podatna +13°C	strop	-0,4242820	0,0000000	0,0000000	0,1103065	0,0000000	0,1103065
	spąg	-0,2329803	0,0000000	0,0000000	0,7103230	0,0000000	0,7103230
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC) KR3-KR4 konstrukcja podatna +13°C	strop	-0,2329803	0,0000000	0,0000000	0,6316656	0,0000000	0,6316656
	spąg	-0,0596241	0,0000000	0,0000000	1,6371697	0,0000000	1,6371697
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR	strop	-0,0596241	0,0000000	0,0000000	0,0191437	0,0000000	0,0191437
	spąg	-0,0131787	0,0000000	0,0000000	0,0581525	0,0000000	0,0581525
Warstwa podłoża gruntowego G4	strop	-0,0131787	0,0000000	0,0000000	-0,0002254	0,0000000	-0,0002254
	spąg	-0,0025321	0,0000000	0,0000000	-0,0013634	0,0000000	-0,0013634

ODKSZTAŁCENIE

Warstwa		EPSIZZ [m/m]	EPSIZY [m/m]	EPSIZX [m/m]	EPSIYY [m/m]	EPSIYX [m/m]	EPSIXX [m/m]
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC) KR3-KR4 konstrukcja podatna +13°C	strop	0,0000395	0,0000000	0,0000000	-0,0001254	0,0000000	-0,0001254
	spąg	-0,0000128	0,0000000	0,0000000	-0,0000572	0,0000000	-0,0000572
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC) KR3-KR7 konstrukcja podatna +13°C	strop	-0,0000068	0,0000000	0,0000000	-0,0000572	0,0000000	-0,0000572
	spąg	-0,0000476	0,0000000	0,0000000	0,0000199	0,0000000	0,0000199
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC) KR3-KR7 konstrukcja podatna +13°C	strop	-0,0000476	0,0000000	0,0000000	0,0000199	0,0000000	0,0000199
	spąg	-0,0000640	0,0000000	0,0000000	0,0000551	0,0000000	0,0000551
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC) KR3-KR4 konstrukcja podatna +13°C	strop	-0,0000658	0,0000000	0,0000000	0,0000551	0,0000000	0,0000551
	spąg	-0,0001120	0,0000000	0,0000000	0,0001252	0,0000000	0,0001252
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR	strop	-0,0002844	0,0000000	0,0000000	0,0001252	0,0000000	0,0001252
	spąg	-0,0001923	0,0000000	0,0000000	0,0001786	0,0000000	0,0001786
Warstwa podłoża gruntowego G4	strop	-0,0005208	0,0000000	0,0000000	0,0001786	0,0000000	0,0001786
	spąg	-0,0000631	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000